

UPS Alert Series

The ALERT series UPS systems provide you with basic protection for your computer equipment or other electronic systems against the intrinsic problems of the power supply system. Moreover, it includes two RJ45 jacks in order to protect your telephone line, fax/modem or network lines against voltage spikes that could exist on the telephone line.

The ALERT series includes a communications port for connecting the UPS to a computer such that, together with the attached communications software, it allows the applications in progress to be closed sequentially in the event of a power failure.

Les SAI de la série ALERT vous fournissent la protection de base pour vos appareils informatiques ou autres systèmes électroniques contre les problèmes intrinsèques du réseau d'alimentation électrique. Vous disposez également de deux connecteurs RJ45 pour protéger votre ligne de téléphone, fax/modem ou lignes de réseaux contre les pics de tension qui pourraient se produire sur la ligne téléphonique.

Les ALERT comportent un port de communications pour la connexion du SAI à l'ordinateur, de manière qu'avec le software de communications joint, il permet la fermeture ordonnée des applications en cours en cas de panne de courant.

Los SAIs de la serie ALERT le proporcionan la protección básica para sus equipos informáticos u otros sistemas electrónicos contra los problemas intrínsecos de la red de suministro eléctrico. De igual modo, dispone de dos conectores RJ45 para proteger su línea de teléfono, fax/ módem o líneas de redes contra picos de tensión que pudieran existir en la línea telefónica.

Los ALERT incluyen puerto de comunicaciones para la conexión del SAI al ordenador, de tal manera que junto con el software de comunicaciones que se adjunta, permite el cierre ordenado de las aplicaciones en curso ante un fallo en la corriente.

I SAI della serie ALERT le forniscono la protezione basica per le sue attrezzature informatiche o altri sistemi elettronici contro i problemi intrinseci della rete del somministro elettrico. Inoltre, dispone di due connettori RJ45 per proteggere la sua linea del telefono, fax/ modem o linee della rete contro i picchi di tensione che possano esistere nella linea telefonica.

Gli ALERT includono porto di comunicazione per la connessione del SAI al computer, in tal modo che insieme al software di comunicazione che si acclude, permette la chiusura ordinata delle applicazioni in corso davanti a un black out.

Os SAIs da série ALERT proporcionam-lhe a protecção básica para seus equipamentos informáticos ou outros sistemas electrónicos contra os problemas intrínsecos da rede de energia eléctrica. Também dispõe de dois conectores RJ45 para proteger sua linha de telefone, fax/ modem ou linhas de redes contra picos de tensão que possam ocorrer na linha telefónica.

Os ALERT incluem uma porta de comunicações para a ligação do SAI ao computador, de tal maneira que junto com o software de comunicações anexo, permite o fechamento ordenado das aplicações em andamento ante uma falha na corrente.



	350	500	650	850	1000	1200
INPUT VOLTAGE	230 V + 15% - 20%					
OUTPUT VOLTAGE WITH MAINS	230 V ± 5%					
OUTPUT VOLTAGE IN INVERTER	230V ± 5%					
OUTPUT FREQUENCY	50 or 60 Hz ± 0.3Hz					
OUTPUT SIGNAL WITH MAINS	SINE WAVE					
OUTPUT SIGNAL WITHOUT MAINS	REGULATED PSEUDO - SINE WAVE					
BATTERY VOLTAGE	12V	12V	12V	12V	24V	24V
AUTONOMY	5 - 10'					
90% BATTERY RECHARGE TIME	6 HOURS					
SWITCHING TIME	<4 MILLISECONDS					
POWER IN W.	210	300	390	510	600	720
COMMUNICATION INTERFACE	CONTACTS AND RS-232 REAL					
TECHNOLOGY	OFF-LINE					



Free Automatic Shutdown Software included. NGS UPS's include in all series with communication port, an automatic shutdown software for the following O.S.:

Windows XP Windows 95 Windows 3.1 Linux
 Windows 2000 Windows 98 Novell Netware
 Windows ME Windows NT MS Dos



Linux